

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Actassi
Produit	Cordon
Application	Communication
Couleur	Yellow
Type de blindage du câble	S/FTP

Complémentaires

Type de câble	4 pair cables
Longueur (valeur personnalisable dans le configurateur)	2 m
Catégorie de réseau de communication	6A
Fréquence de transmission	500 MHz
Matière des contacts	Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel
Jauge AWG	AWG 28
Maximum number of cord per bundle	48 in cabinet for 4PPoE Type 3 (up to 60 W) 24 in cabinet for 4PPoE Type 4 (up to 90 W)
Maximum patch cord cumulated length	10 m with 84 m 2-point permanent link at 20 °C 7 m with 90 m 2-point permanent link at 20 °C
Nombre d'accouplements minimum	750 cycle
Diamètre extérieur du câble	5.5 mm +/- 0.2 mm
Matière	Copper: conductor PE (polyéthylène): isolant du conducteur Aluminium/polyester: feuille Tin plated copper: braid shield PE (polyéthylène): gaine

Environnement

Tenue à la flamme	LSZH
Normes	ISO/IEC 11081-2017 performance TIA/EIA-568-C.2 performance EN 50173-2018 performance IEC 61935-2 performance

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	92 g
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	21 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	44
Poids de l'emballage 2	4,812 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------