


Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi - câble CL-MNC - Cat7 S/FTP D - 4paires 900Mhz bleu - au mètre linéaire

VDICD657218

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Copper cable
Conditionnement du câble	Drum de 500 m
Couleur	Gaine: bleu (RAL 5015)
Type de blindage du câble	S/FTP

Complémentaires

Type de câble	4 paires en câbles
Catégorie de réseau de communication	7
Alimentation à distance	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Type de réseau de communication	10GBASE-T
Perte de rendement minimum	Garanti : 20,1 dB à 100 MHz Typique : 30,0 dB Garanti : 17,3 dB à 250 MHz Typique : 24,0 dB Garanti : 17,3 dB à 500 MHz Typique : 22,0 dB Garanti : 17,3 dB à 600 MHz Typique : 22,0 dB
Affaiblissement	Garanti : 19 dB @100 MHz Typique : 17,4 dB Garanti : 31 dB @250 MHz Typique : 28,1 dB Garanti : 45,3 dB @500 MHz Typique : 39,0 dB Garanti : 50,1 dB @600 MHz Typique : 44,8 dB
Somme de puissance diaphonie proche [PSNEXT]	Garanti : 69,4 dB Typique : 97,0 dB à 100 MHz Garanti : 63,4 dB Typique : 87,0 dB à 250 MHz Garanti : 58,9 dB Typique : 84,0 dB à 500 MHz Garanti : 57,7 dB Typique : 82,0 dB à 600 MHz
Rapport d'atténuation de diaphonie lointaine (ACR-F)	Garanti : 55,3 dB à 100 MHz Garanti : 47,3 dB à 250 MHz Garanti : 41,3 dB à 500 MHz Garanti : 39,7 dB à 600 MHz
Rapport de diaphonie d'atténuation de somme de puissance distante [PSACRF]	52,3 dB à 100 MHz 44,3 dB à 250 MHz 38,3 dB à 500 MHz 36,7 dB à 600 MHz
Paradiaphonie	Garanti : 72,4 dB Typique : 100,0 dB à 100 MHz Garanti : 66,4 dB Typique : 90,0 dB à 250 MHz Garanti : 61,9 dB Typique : 87,0 dB à 500 MHz Garanti : 60,7 dB Typique : 85,0 dB à 600 MHz
Atténuation du couplage	>= 75 dB de 30...100 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2 type Ib >= 75 - 20 x log10(f / 100) dB de 100...1000 MHz se conformer à CEI 61156-5, ed. 2 type Ib
Impédance de transfert	<= 50 mOhm/m at 1 MHz (grade 2)

<= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grade 2)

Impédance d'entrée	100 Ohm
Classe de ségrégation	Classe d se conformer à EN 50174-2
Rayon de courbure	Rayon de courbure minimum après installation: 4 x diamètre total Rayon de courbure minimum après installation: 8 x diamètre total
Matière	Conducteur mono brin: conducteur PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Niveau Euroclass	Dca s2 d2 a1
Vitesse nominale de propagation (NVP)	79 %
Jauge AWG	AWG 23
Valeur calorifique	675 MJ/km
Diamètre extérieur du câble	7,9 mm
Longueur de câble	500 m
Poids du câble	56 kg / 1 km

Environnement

Température de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension
Tenue à la flamme	LSZH
Normes	Performance ISO/CEI 11801:ed. 3 Performance EN 50173-1 Performance EN 50174-1 Performance ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Performance CEI 61156-5:ed. 2.1 Performance EN 50288-4-1 Normes d'installation ISO/CEI 14763-2 Normes d'installation EN 50174-2 Caractéristiques de propagation de la flamme CEI 60332-1 CEI 60754-1 Acidité des gaz de combustion IEC 60754-2 Génération de fumée IEC 61034

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	28 kg
Hauteur de l'emballage 1	35 cm
Largeur de l'emballage 1	40 cm
Longueur de l'emballage 1	40 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	18
Poids de l'emballage 2	504 kg
Hauteur de l'emballage 2	130 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------