

# Jabra Evolve 20 et Evolve 20SE

Micro-casque professionnel avec gestion aisée des appels pour accroître la productivité des bureaux « open space »

- Son exceptionnel pour les appels et la musique
- Gérez facilement les appels
- Connectivité plug-and-play flexible



Jabra Evolve 20

Jabra Evolve 20 Édition Spéciale

Détails	Informations
Dimensions de l'emballage	L 23 x l 18 x H 3,5 cm (L 7,09 x l 9,06 x 1,38 po)
Poids mono / stéréo	Evolve 20 : 0,1425 kg / 0,1711 kg. Evolve 20SE : 0,1443 kg / 0,1747 kg
Contenu de la boîte	Micro-casque Jabra Evolve 20/20SE, dépliant d'avertissement, dépliant de garantie, guide de démarrage rapide, contrôleur USB, sac en plastique pour le contrôleur, sac en plastique pour le micro-casque, autocollant « Certified for Skype for Business » (se reporter à la nomenclature), sachet en mousse pour l'écouteur gauche du micro-casque stéréo uniquement, Evolve 20 avec coussinets d'oreille en mousse/Evolve 20SE avec coussinets d'oreille en similicuir.
Batterie incluse	Non
Alimentation électrique CA	Alimentation fournie par un ordinateur PC via une prise USB
Certifications	Approbations réglementaires : CE, FCC, KCC, RCM, UL, Certifications industrielles : MS Lync, Avaya, Cisco
Garantie	2 ans
Appareil Bluetooth®	Non
Appareil DECT	Non
NFC	Non
Bande passante du micro-casque	Bande large
Connexion (mini-jack, USB, etc.)	USB
Taille du haut-parleur	D 28x3,9 mm
Sensibilité du haut-parleur	93,6 dB SPL à 1 kHz
Impédance du haut-parleur	32+/-4,8, à 1,0 kHz
Puissance d'entrée max. du haut-parleur	Entrée nominale de 5 mW à 0,4 V, entrée max. de 10 mW à 0,56 V
Bande de fréquences du haut-parleur	150 Hz~7 kHz, à une sortie S.P.L de -10 dBB
Type de microphone	Microphone à condensateur électret
Sensibilité du microphone	F=1 kHz, Broche=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa, Min 48 dB, Max=44 dB
Bande de fréquences du microphone	100 Hz ~ 10 kHz à 6 dB
Bande passante du haut-parleur en mode musique	Bande large
Bande passante du haut-parleur en mode vocal	Bande large
Bande passante du microphone	Bande large
Longueur du cordon	Câble de commande : 95 cm, câble HS : 120 cm
Température de service	-10 °C à + 50 °C
Température de stockage	-30 °C à + 80 °C Plage de température de stockage : (-20 °C à +35 °C 6 mois), (+35 °C à +45 °C 3 mois), (+45 °C à +60 °C 1 mois), (+60 °C à +70 °C 1 heure sans dégradation), (+70 °C à +85 °C max. 1 heure (dégradation <20 %))
Consommation électrique du haut-parleur	Entrée nominale de 5 mW à 0,4 V, entrée max. de 10 mW à 0,56 V
Caractéristiques	Voix HD, technologie PeakStop™, UC plug-and-play, microphone antibruit, son HiFi, contrôle d'appel à distance/gestion aisée des appels, compatible avec les logiciels Jabra, son d'une grande clarté, style de port sur l'oreille, réduction passive du bruit

\* Dépend du téléphone

## Jabra Evolve 20

SKU	Description	Code EAN
4999-823-109	Jabra Evolve 20 MS Stéréo	5706991016970
4999-829-209	Jabra Evolve 20 UC Stéréo	5706991016987
4993-823-109	Jabra Evolve 20 MS Mono	5706991016994
4993-829-209	Jabra Evolve 20 UC Mono	5706991017007

## Jabra Evolve 20SE

SKU	Description	Code EAN
4999-823-309	Jabra Evolve 20SE MS Stéréo	5706991021158
4999-829-409	Jabra Evolve 20SE UC Stéréo	5706991021134
4993-823-309	Jabra Evolve 20SE MS Mono	5706991021141
4993-829-409	Jabra Evolve 20SE UC Mono	5706991021127

Jabra.com/evolve20