

Câbles LANmark-6A

Câble LANmark-6A F1/UTP Dual AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d2 a1
Orange touret de 500m

Contact

Enquiries
Téléphone: +32 2 3633 800
datanetworks.info@nexans.com

Nexans Ref.: N100.623G-OD

- Câble idéal pour l'application 10GBase-T
- Conformité totale aux normes les plus récentes pour la Catégories 6A et la Classe EA
- Performances garanties jusqu'à 500 MHz
- Blindage général offrant l'immunité à la diaphonie exogène (Alien Crosstalk)
- Ruban avec aluminium sur la face extérieure permettant un contact facile avec le connecteur
- Version dual permettant la pose de deux câbles en une fois

DESCRIPTION

Application

Les câbles LANmark-6A sont la solution idéale pour un réseau Ethernet 10G. La gamme a été conçue spécifiquement pour prendre en charge les fréquences plus élevées requises pour 10 Gigabit Ethernet, tout en conservant une rétrocompatibilité totale avec les besoins actuels. Tous les câbles LANmark-6A sont blindés, afin d'assurer l'immunité contre la diaphonie exogène et d'autres interférences externes.

- 10Base-T Ethernet
- 100Base-TX Fast Ethernet
- 1000Base-TX Gigabit Ethernet
- 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3
- 155 Mbit ATM
- 1.2 Gbit ATM
- Applications Catégorie 6A / Classe EA

Performance

Avec des performances garanties jusqu'à 500 MHz, les câbles LANmark-6A de Nexans dépassent les exigences des normes internationales, européennes et américaines, notamment ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 et TIA/EIA 568-C.2.

Utilisé en combinaison avec les connecteurs LANmark-6A Evo de Nexans et les cordons de brassage LANmark-6A Ultim, le système prend en charge les applications 10GBase-T telles que définies dans la norme IEEE 802.3an et satisfait ou dépasse les exigences de liaison et de canal pour la catégorie 6A et la Classe EA telles que définies dans TIA/EIA 568-C.2 et ISO/IEC 11801.

Installation



LANmark-6A

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Dca-s2,d2,a1

NORMES

International EN 50173-1;
EN 50288-4-1; IEC 61156-5;
IEEE 802.3bt (PoE++); ISO/
IEC 11801

National ANSI/TIA-568-C.2



Ambient installation T°C range
-10 - 60 °C



Operating temp.
-20 - 60 °C



Flame retardant
IEC 60332-1



Smoke density
IEC 61034



Gases toxicity
-



Gases corrosivity
IEC 60754-1, IEC 60754-2

Tous les dessins, conceptions, spécifications, plans et indications de poids, de taille et de dimensions contenus dans la documentation technique ou commerciale de Nexans ne sont qu'indicatifs et ne sauraient engager Nexans ou être considérés comme constituant une représentation de la part de Nexans.

Généré 16/08/22 datanetworks.nexans.com Page 1 / 4



Câbles LANmark-6A

Câble LANmark-6A F1/UTP Dual AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d2 a1
Orange touret de 500m

Contact

Enquiries
Téléphone: +32 2 3633 800
datanetworks.info@nexans.com

Les câbles LANmark-6A ont l'avantage d'offrir les mêmes dimensions et la même flexibilité que les câbles blindés LANmark-6 équivalents avec la même facilité d'installation et de terminaison.

Pour prendre en charge la configuration correcte des analyseurs portatifs pour les tests d'installation, la valeur NVP réelle du câble est indiquée dans la légende d'impression du câble.

Garanties

Les codes de traçabilité sur le câble et l'emballage assurent la validation de la qualité du câble installé.

Les installations avec câble et connectivité LANmark-6A sont qualifiées pour une garantie système complète de 25 ans, qui comprend les pièces, la performance du canal, le support des applications et la main d'œuvre, comme décrit dans la garantie du système certifié Nexans.



Ambient installation T°C range
-10 - 60 °C



Operating temp.
-20 - 60 °C



Flame retardant
IEC 60332-1



Smoke density
IEC 61034



Gases toxicity
-



Gases corrosivity
IEC 60754-1, IEC 60754-2

Tous les dessins, conceptions, spécifications, plans et indications de poids, de taille et de dimensions contenus dans la documentation technique ou commerciale de Nexans ne sont qu'indicatifs et ne sauraient engager Nexans ou être considérés comme constituant une représentation de la part de Nexans.

Généré 16/08/22 datanetworks.nexans.com Page 2 / 4

Câbles LANmark-6A

Câble LANmark-6A F1/UTP Dual AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d2 a1
Orange touret de 500m

Contact

Enquiries
Téléphone: +32 2 3633 800
datanetworks.info@nexans.com

CARACTÉRISTIQUES

Construction characteristics

Type of cable	F/UTP
Outer sheath	LSZH
Colour	Orange
Conductor material	-
Type of conductor	-

Dimensional characteristics

Approximate weight	110 kg/km
Conductor cross-section (AWG/KCMIL)	23
Diameter over insulation	1,1 mm
Nominal outer diameter	7,5 mm

Electrical characteristics

Characteristic impedance	100 Ohm
Max. DC resistance of the conductor at 20°C	80 Ohm/km
Max. transfer impedance at 30 MHz (Ohm/km)	120 Ohm/km
Mutual capacitance	45 nF/km

Transmission characteristics

Attenuation Crosstalk Ratio, 250MHz	12,2 dB/100m
Coupling attenuation at 30 MHz	>70 dB
Nominal Velocity of Propagation (NVP)	70 %
Propagation delay, max. 100 MHz	536 ns/100m
Skew	45 ns/100m

Mechanical characteristics

Maximum operating pulling force	100 N
---------------------------------	-------

Usage characteristics

Category	Cat. 6A
Range	LANmark-6A
Ambient installation temperature, range	-10 - 60 °C
Operating temperature, range	-20 - 60 °C
Minimum Bend Radius - During Installation (under Tension)	60 mm
Minimum Bend Radius - Installed	30 mm
Flame retardant	IEC 60332-1
Smoke density	IEC 61034
Gases toxicity	-
Gases corrosivity	IEC 60754-1, IEC 60754-2
Length	500 m
Packaging	Reel

Câbles LANmark-6A

Câble LANmark-6A F1/UTP Dual AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d2 a1
Orange touret de 500m

Contact

Enquiries
Téléphone: +32 2 3633 800
datanetworks.info@nexans.com

ELECTRICAL PERFORMANCE LANMARK-6A F1/UTP CABLE

Freq in MHz	Attn in dB		NEXT in dB		PSNEXT in dB		ACR-F in dB		PS ACR-F in dB		PS ANEXT in dB		PS AACR-F in dB		RL in dB	
	Max	Typ.	Min	Typ.	Min	Typ.	Min	Typ.	Min	Typ.	Min	Typ.	Min	Typ.	Min	Typ.
1	2,1	2,1	74,3	79,3	72,3	77,3	67,8	87,8	64,8	84,8	67,0	90,0	67,0	76,7	20,0	26,0
4	3,8	3,8	65,3	70,3	63,3	68,3	55,8	75,8	52,8	72,8	67,0	90,0	66,2	75,9	23,0	29,0
10	5,9	5,9	59,3	64,3	57,3	62,3	47,8	67,8	44,8	64,8	67,0	87,0	58,2	67,9	25,0	31,0
16	7,5	7,5	56,2	61,2	54,2	59,2	43,7	63,7	40,7	60,7	67,0	85,0	54,1	63,8	25,0	31,0
20	8,4	8,4	54,8	59,8	52,8	57,8	41,8	61,8	38,8	58,8	67,0	84,0	52,2	61,9	25,0	31,0
31,25	10,5	10,5	51,9	56,9	49,9	54,9	37,9	57,9	34,9	54,9	67,0	82,1	48,3	58,0	23,6	29,6
62,5	15,0	15,0	47,4	52,4	45,4	50,4	31,9	51,9	28,9	48,9	65,6	79,0	42,3	52,0	21,5	27,5
100	19,1	19,1	44,3	49,3	42,3	47,3	27,8	47,8	24,8	44,8	62,5	77,0	38,2	47,9	20,1	26,1
155	24,1	24,1	41,4	46,4	39,4	44,4	24,0	44,0	21,0	41,0	59,6	74,1	34,4	44,1	18,8	24,8
200	27,6	27,6	39,8	44,8	37,8	42,8	21,8	41,8	18,8	38,8	58,0	72,5	32,2	41,9	18,0	24,0
250	31,1	31,1	38,3	43,3	36,3	41,3	19,8	39,8	16,8	36,8	56,5	71,0	30,2	39,9	17,3	23,3
300	34,3	34,3	37,1	40,1	35,1	38,1	18,3	38,3	15,3	35,3	55,3	69,8	28,7	38,4	16,8	22,8
500	45,3	45,3	33,8	36,8	31,8	34,8	13,8	33,8	10,8	30,8	52,0	66,5	24,2	33,9	15,2	21,2

Tous les dessins, conceptions, spécifications, plans et indications de poids, de taille et de dimensions contenus dans la documentation technique ou commerciale de Nexans ne sont qu'indicatifs et ne sauraient engager Nexans ou être considérés comme constituant une représentation de la part de Nexans.