

ALCATEL
home & business phones

Alcatel Conference 1500



Des conférences performantes avec les 2 micros DECT intégrés détachables

➤ Le choix par excellence pour **vos réunions en petits groupes** (jusqu'à 6-8 participants) grâce à la **qualité audio** et à la technologie full duplex permettant des **conversations naturelles et fluides**

➤ **Augmentez et optimisez la couverture** de votre audio conférencier via les **2 micros DECT détachables intégrés** à placer à la convenance de chacun pour être parfaitement entendu et compris.

➤ L'Alcatel Conference 1500 est doté de la Réduction Dynamique de Bruit qui prodigue une acoustique optimale via l'**atténuation des bruits parasites ambiants**.

➤ L'unique module alimentation secteur/ligne téléphonique assure un **minimum de câblage et une grande mobilité**.



2 micros DECT
détachables



Mains libres full duplex



Ecran rétro-éclairé
avec identification de
l'appelant



5 mémoires directes

Alcatel Conference 1500



Référence commerciale:
3700601412741

ECRAN

Type d'afficheur	Ecran alphanumérique rétro-éclairé de 2 lignes
Affichage de la durée des appels, de la date et de l'heure	✓
Langues	7 (FR/UK/ES/IT/PT/DE/NL)
Journal des appels	50
Identification de l'appelant avant de décrocher	✓
Enregistrement des entrées du journal vers le répertoire	✓

FONCTIONS PRINCIPALES

Microphones DECT détachables	2
Microphones intégrés sur la console	1 face avant
Mains libres/volume	✓ (full duplex)/10 niveaux
Mémoires directes	5 (appui long)
Répertoire	50
Recherche alphanumérique dans le répertoire	✓
Réduction Dynamique du Bruit	✓
Nombre de mélodies	10 (4 polyphoniques)
Volume mélodie	6
Coupure sonnerie	✓
Rappel des derniers appels composés	10
Pré-numérotation	✓
Secret	console et microphones

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de numérotation	FV/DC
Temps de flashing	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 ms
Autonomie micros DECT en veille/en conversation (heures)	70h/5h
Module alimentation électrique/ligne téléphonique	RJ45/RJ11
Poids	1004g
Taille : L x l x h (mm)	275 x 284 x 59

