

Passerelle VoIP Small Business Line



La Small Business Line de beroNet est une ligne de passerelles Voice over IP répondant essentiellement aux besoins des PME. Grâce à ses 7 versions, vous trouverez forcément celle qui vous correspond le mieux, notamment grâce aux connexions T0, FXO et FXS.



Description

Modèle

Small Business Line – Passerelle 1T0	BFSB1S0
Small Business Line – Passerelle 2T0	BFSB2S0
Small Business Line – Passerelle 2T0 / 2FXS	BFSB2HY
Small Business Line – Passerelle 2T0 / 2FXO	BFSB2S02XO
Small Business Line – Passerelle 4 FXO	BFSB4XO
Small Business Line – Passerelle 4FXO / 4FXS	BFSB4XO4XS
Small Business Line – Passerelle 4FXS	BFSB4XS

Spécifications techniques

- Codecs G.168/G.165: annulation de l'écho & détection trajectoire de l'écho
- Mécanisme DAV (détection d'activité de la voix) & génération de bruit de confort
- Détection et génération DTMF
- Relais de fax T.38 (V.27, V.29 et V.17)
- SIP user agent IETF RFC3261 compatible
- SIP via UDP/TCP avec support TLS optionnel (signalement SIP seulement)
- TDM bridging entre 2 produits beroNet possible grâce aux bus PCM, 8.192 kB/s
- G.723.1 et Annex A, G.729 a/b, G.726, G.711 u/a
- Couche 2 est Q.921 et couche 3 est Q.931 (EuroISDN DSS1)
- Caractéristiques DSS1 : CLIP/ No-screening, CLIR, COLP, USS, MCID, CD. CNIP
- Caractéristiques Q.SIG : CNIP

Caractéristiques physiques

- Taille : 168 x 168 x 42 mm
- Poids : 500g (selon les modules intégrés)
- Installation : châssis permettant sa fixation sur un mur

Environnement d'utilisation

- Température de stockage : -20° – 70°C
- Température de fonctionnement : 0° – 40°C
- Humidité : jusqu'à 90%, sans condensation