

CEUL 31/32

Cordon limiteur 85 dB



Les cordons limiteurs CEUL 31 et CEUL 32 sont l'accessoire indispensable de tous les employeurs désireux de se mettre en conformité avec la réglementation sur le bruit au travail. Ils intègrent un système de protection qui va garantir à l'utilisateur un niveau maximum d'écoute sur la journée de travail et protéger ainsi son audition sur le long terme. Couplés avec un micro-casque Sennheiser, ces cordons permettent une protection optimale contre toutes les formes d'agressions sonores. Des collaborateurs mieux protégés, c'est la garantie d'une meilleure performance sur le long terme.

Limiteur 85 dB

Bénéficiant de toute l'expérience de Sennheiser dans le domaine de l'acoustique et de l'audition, les CEUL 31 et CEUL32 intègrent un système de limitation du niveau qui permet de ne pas dépasser une exposition sonore de 85 dB en moyenne sur une journée de 8 heures.

CEUL 32

Le CEUL 32 comporte un connecteur Easy-Disconnect permettant de raccorder un micro-casque Sennheiser Communications et un connecteur RJ9 pour se brancher directement sur le téléphone (câble de type CSTD 01- voir site web pour consulter la liste des téléphones compatibles).

CEUL 31

Le CEUL 31 comporte un connecteur Easy-Disconnect pour raccorder un micro-casque Sennheiser Communications et un connecteur Easy-Disconnect qui permet l'utilisation de n'importe quel câble téléphone Sennheiser. Il devient alors possible de raccorder le CEUL 31 sur la majorité des téléphones de bureau.

Sans alimentation externe

Ces cordons limiteurs ne nécessitent pas l'utilisation d'une alimentation externe pour assurer une protection acoustique optimale.

La réglementation sur le bruit au travail :

La directive européenne sur le bruit au travail n° 2003/10/CE du 6 février 2003 et transposée dans le droit français par le décret 2006-892 du 19 juillet 2006, impose des valeurs limites d'exposition au bruit pour les travailleurs :

- Valeur limite d'exposition pour les pics acoustiques (pression acoustique de crête) : 140 dB (C)
- Valeur limite d'exposition quotidienne (moyenne pour une journée de 8 heures) : 87 dB (A)

L'employeur a donc l'obligation de mettre en place un certain nombre de mesures informatives et de matériel de protection pour garantir le respect de ces valeurs limites d'exposition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connecteurs

CEUL31 :	Easy-Disconnect vers RJ9 (CSTD01)
CEUL32 :	Easy-Disconnect vers Easy-Disconnect

CONDITIONNEMENT

CEUL 31

Code article :	504186
EAN :	4044155074260

CEUL32

Code article :	504187
EAN :	4044155074277

Dimensions du packaging (L x H x P) :	200 x 100 mm
Poids du produit avec packaging :	tbc

Colisage

Nb. de produits par master carton :	100 pièces
Master carton (L x H x P) :	tbc
Poids master carton :	tbc

Attention : ces cordons limiteurs ne sont pas compatibles avec les micro-casques Sennheiser large bande (type iP)

Photo non contractuelle

