

INTÉRIEUR

| | Référence | Produits compatibles | Description | Contenu du kit |
|---|---------------|---|--|---|
|  | 902-0120-0000 | <ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex R720 • ZoneFlex R710 • ZoneFlex R700* • ZoneFlex R600* • ZoneFlex R610* • ZoneFlex R500* • ZoneFlex R510* • ZoneFlex R310 <p>* Se fixe au point d'accès, mais ne prend pas en charge l'antivol*</p> | Support de montage polyvalent pour points d'accès intérieurs prenant en charge le montage sur mur solide, plafond, mât ou ferme. Prend en charge l'antivol avec ZoneFlex R710. | <ul style="list-style-type: none"> (1) Support de fixation en feuilles de métal (2) Vis à bois et fixations n°6 |
|  | 902-0100-0000 | <ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex R700 | Support de montage polyvalent pour 7982, supporte le montage sur mur solide, plafond, boîtier électrique, mât ou ferme. Supporte la sécurité physique avec cadenas ou Torx de sécurité. | <ul style="list-style-type: none"> (1) Support de montage d'accessoire avec options de sécurité (1) Vis Torx Vis pour bois (2) Colliers à tuyau |
|  | 902-0108-0000 | <ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex R500 • ZoneFlex R510 • ZoneFlex R600 | Support de montage polyvalent pour modèles 7352 et 7372. Supporte le montage sur mur solide, plafond, boîtier de raccordement électrique, mât ou ferme. Supporte la sécurité physique avec cadenas ou Torx de sécurité. | <ul style="list-style-type: none"> (1) Support de montage d'accessoire avec options de sécurité (1) Vis Torx Vis pour bois (1) Collier à tuyau |
|  | 902-0119-0000 | <ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex H500 | Utilisé pour le montage de point d'accès à commutateur mural ZoneFlex H500 aux emplacements ne comprenant pas de boîte murale. Notez que ce support n'est pas nécessaire pour le montage sur boîte électrique murale standard. | <ul style="list-style-type: none"> (1) Support en plastique (2) Vis Torx* |
|  | 902-0126-000 | <ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex H510 | Support facultatif, utilisé pour le montage de point d'accès à commutateur mural ZoneFlex H500 aux emplacements ne comprenant pas de boîte de jonction | <ul style="list-style-type: none"> 1) Support en plastique 2) Vis Torx* |
|  | 902-0124-0000 | <ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex C110 | Support facultatif, utilisé pour le montage de point d'accès à plaque murale ZoneFlex C110 aux emplacements ne comprenant pas de boîte de jonction | <ul style="list-style-type: none"> 1) Support en plastique 2) Vis Torx* |
|  | 902-0123-0000 | <ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex R710 | Support plafond acoustique pour montage avec cadre de finition ZoneFlex R710. Montage avec cadre de finition seulement – ne s'applique pas au plafond acoustique standard (structure creuse). | <ul style="list-style-type: none"> (1) Support de montage (2) Guide de montage |
|  | 902-0118-0000 | <ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex R300 | Support de montage sécurisé pour le point d'accès R300. Montage sur mur solide ou plafond, ou mât/ ferme avec sangles fournies par l'utilisateur. Supporte la sécurité physique avec vis Torx or Phillips. | <ul style="list-style-type: none"> (1) Support de montage sécurisé (2) Vis et fixations murales n°8 (1) Vis Torx n°4 pour sécurité physique (1) Vis Phillips n°4 pour sécurité physique |

EXTÉRIEUR

| | Référence | Produits compatibles | Description | Contenu du kit |
|--|---------------|---|---|--|
|  | 902-0182-0003 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex T300 ZoneFlex T301s ZoneFlex T301n ZoneFlex T300e | Support de montage de point d'accès extérieur (aluminium résistant aux intempéries), portée d'ajustement de 180 degré en azimut et élévation. Support de montage pour mur solide ou plafond, mât vertical ou horizontal de 1" à 4" de diamètre à l'aide de matériel de montage inclus. Les diamètres de mât supérieurs à 4" peuvent être supportés avec les colliers fournis par l'utilisateur. | (1) Support de montage : aluminium résistant aux intempéries (1) Montage suspendu : aluminium résistant aux intempéries (1) Extension : aluminium résistant aux intempéries (2) Boulons hex M8 avec verrous et rondelles à ressort (4) Colliers en acier SAE32, 2,5" (4) Vis mécaniques M4 x 12 mm avec verrous et rondelles à ressort (4) Vis mécaniques 0,25-28 x 0,625" avec verrous et rondelles à ressort |
|  | 902-0101-0000 | <ul style="list-style-type: none"> Nœud de fibre ZoneFlex 7781CM | Support de montage de produit extérieur pour câble aérien. Comprend une enveloppe pour protéger le produit monté de la lumière du soleil et des débris ainsi qu'un montage d'antenne externe. | (1) Support de câble : aluminium avec revêtement (2) Colliers de câble (4) Boulons en acier galvanisé 0,25-20 + écrous hex + rondelles plates + rondelles à ressort (1) Cale d'espacement (8) Boulon en acier inoxydable 0,25-28 + rondelles plates + rondelles à ressort (4) Boulon en acier inoxydable M4 + rondelles plates + rondelles à ressort |
|  | 902-0125-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex T610 ZoneFlex T610s ZoneFlex T710 ZoneFlex T710s | Kit de montage pour ZoneFlex T610/T610s et T710/T710s | (1) Kit de matériel de support de montage (1) Support en U (1) Support à montage mural (1) Support de point d'accès (2) Supports de liaison (1) Jeu de câbles de sécurité (1) Guide d'installation rapide |

ÉLECTRIQUE

| | Référence | Produits compatibles | Description | Contenu du kit |
|---|---------------|---|---|--|
|  | 902-0162-XX00 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex R720 ZoneFlex R710 ZoneFlex R310 ZoneFlex H500 ZoneFlex H510 ZoneFlex R700 ZoneFlex R600 ZoneFlex R610 ZoneFlex R500 ZoneFlex R510 ZoneFlex R300 ZoneFlex T300 ZoneFlex T301s ZoneFlex T301n ZoneFlex T300e ZoneFlex T610 ZoneFlex T610s | Adaptateur PoE régional (10/100/1 000 Mbit/s) | (Qté : 1) Module PoE (10/100/1 000 Mbit/s) <ul style="list-style-type: none"> Port LAN : Prise RJ-45 Port PoE : Prise RJ-45, PoE 24 W Entrée C.A. : 100-240 V c.a., 50/60 Hz (Qté : 1) Câble CA (longueur 0,6 m) |
|  | 902-1169-xx00 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex R610 ZoneFlex R700 ZoneFlex R710 ZoneFlex R720 ZoneDirector 1200 | Adaptateur de courant régional | (1) Cordon d'alimentation spécifique aux pays, CEI, 6 pieds (1) Adaptateur de courant <ul style="list-style-type: none"> Entrée : 100-240 VCA ~ 50/60 Hz 0,6A Sortie : 12 VCC 2,0A Fiche mâle CA : spécifique aux pays Fiche mâle CC : Femelle, centre positif, angle droit 2,5 x 5,5 x 10 mm (ID x OD x L) Longueur de câble CC 1,5 m |
|  | 902-0170-XX00 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex H500 ZoneFlex H510 | Adaptateur de courant régional | (1) Cordon d'alimentation spécifique aux pays, CEI, 6 pieds (1) Adaptateur de courant <ul style="list-style-type: none"> Entrée : 100-240 VCA ~ 50/60 Hz 0,8A Sortie : 48 VCC 0,68 A Fiche mâle CC : Femelle, centre positif, 0,7 x 2,35 x 13 mm (ID x OD x L) Longueur de câble CC 1,5 m |
|  | 902-0173-XX00 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex R310 ZoneFlex R300 ZoneFlex R500 ZoneFlex R510 ZoneFlex R600 | Adaptateurs de courant régionaux. | (1) Adaptateur de courant spécifique aux pays — fiche à angle droit <ul style="list-style-type: none"> Entrée : 100-240 VCA ~ 50/60 Hz 0,4 A Sortie : 12 V CC 1 A Fiche mâle CA : spécifique aux pays Fiche mâle CC : Angle droit 2,1 x 5,5 x 9,5 mm (ID x OD x L) femelle, centre positif Longueur de câble CC 1,8 m |
|  | 902-0174-XX00 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneDirector 5000 SmartCell Gateway 200 | Cordon d'alimentation CEI régional pour ZD5000 et SCG 200 Qté 1, MOQ 10 | (1) Cordon d'alimentation spécifique aux pays, CEI, 6 pieds |

ÉLECTRIQUE

| | Référence | Produits compatibles | Description | Contenu du kit |
|---|---------------|---|--|---|
|  | 902-0180-XX00 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex T610 ZoneFlex T610s ZoneFlex T710 ZoneFlex T710s | Adaptateur PoE (Power-over-Ethernet) pour produits avec entrées PoE 10/100/1000-BaseT. Évaluation intérieure. Supporte jusqu'à 60W | (1) Cordon d'alimentation spécifique aux pays, CEI, 6 pieds (1) Module PoE (10/100/1 000 Mbit/s) <ul style="list-style-type: none"> Entrée : 100-240 VCA ~ 50/60 Hz 1,0A Sortie : 48 VCC 1 250 mA (60 W) Port de données : Prise RJ-45 PoE/port de données : Prise RJ-45 Dimensions 123 x 61 x 40 mm |
|  | 902-0183-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex T300 ZoneFlex T300e ZoneFlex T301n ZoneFlex T301s ZoneFlex T710 ZoneFlex T710s ZoneFlex 7781CM | Câble à section ronde de rechange pour protection des ports RJ-45 sur points d'accès extérieurs. | (1) Câble à section ronde pour usage en extérieur |
|  | 902-0185-0000 | <ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex T710 ZoneFlex T710s | Pièce de rechange, connecteur CA à usage extérieur pour 7762-AC ; renferme connecteur CA 4 broches. | (1) Connecteur de câble femelle 4 broches <ul style="list-style-type: none"> Anti-traction avec bague de serrage Compatible avec câble de diamètre de 6-12,5 mm |
|  | 902-S310-AC00 | <ul style="list-style-type: none"> SmartZone 300 | KIT, RECHANGE, alimentation CA, SZ-300 (à utiliser avec le cordon d'alimentation 902-1174-xx00) | (1) Alimentation, module CA PSU, 1400 W (1) Manuel, guide d'installation rapide, alimentation AC, SZ 300 (1) Étiquette, POD, boîte/sac d'emballage (1,25 x 2,25 po) (1) EMBG, BOÎTE, alimentation, 1 unité (385 x 151 x 118 mm) (1) EMBG, insert en mousse, avant (145 x 105 x 110 mm) (1) EMBG, insert en mousse, arrière (145 x 90 x 110 mm) |
|  | 902-S301-DC00 | <ul style="list-style-type: none"> SmartZone 300 | KIT, RECHANGE, alimentation CC, SZ 300 | (1) Alimentation, module CC PSU, 1200 W (1) Manuel, guide d'installation rapide, alimentation CC, SZ 300 (1) Étiquette, POD, boîte/sac d'emballage (1,25 x 2,25 po) (1) EMBG, BOÎTE, alimentation, 1 unité (385 x 151 x 118 mm) (1) EMBG, insert en mousse, avant (145 x 105 x 110 mm) (1) EMBG, insert en mousse, arrière (145 x 90 x 110 mm) |
|  | 902-S302-DC00 | <ul style="list-style-type: none"> SmartZone 300 | KIT, RECHANGE, câble d'alimentation CC, SZ 300 | (1) Câble, alimentation CC (1) Manuel, guide d'installation rapide, accessoire de cordon d'alimentation CC (1) Étiquette, POD, boîte/sac d'emballage (1,25 x 2,25 po) (1) EMBG, SAC, TBD x TBD mm, THK LDPE 0,05 mm, clair (1) EMBG, BOÎTE, rechanges, (OD TBD x TBD x TBD mm) |

ÉLECTRIQUE

| | Référence | Produits compatibles | Description | Contenu du kit |
|---|---------------|----------------------|---|--|
|  | 902-S320-0000 | • SmartZone 300 | KIT, RECHANGE, CONVECTION, SZ 300 (6 ventilateurs) | (1) VENTILATEURS, série de 6 (1) Manuel, guide d'installation rapide, ensemble ventilateur, (SZ 300) (1) Étiquette, POD, boîte/sac d'emballage (1,25 x 2,25 po) (1) EMBG, BOÎTE, ensemble ventilateur (146 x 96 x 144 mm) |
|  | 902-S330-0000 | • SmartZone 300 | KIT, RECHANGES, kit de montage en rack, rail coulissant, SZ 300 | (1) KIT, rail coulissant (1) Guide d'installation rapide, kit de montage en rack SmartZone 300 |
|  | 902-S340-0000 | • SmartZone 300 | KIT, RECHANGE, câble de console, (RJ45 à USB) | (1) CÂBLE, Console, USB RS232-RJ45, 1,82 m de long (1) Manuel, guide d'installation rapide, câble de console (SZ 300) (1) Étiquette, POD, boîte/sac d'emballage (1,25 x 2,25 po) (1) EMBG, SAC, 170 x 240 mm, épaisseur 0,04 mm, LDPE, clair |
|  | 902-S350-0000 | • SmartZone 300 | KIT, RECHANGE (FRU), disque dur, SZ 300 | (1) Disque dur, 1,2 To, 10K RPM, 64 Mo cache, 2,5 SAS 6 Go/s, 2,5 pouces interne (1) Plateau de disque, 2,5 disque dur (4) VIS, M3 x 4 mm L, x 5,2 DIA, acier Ni - 4x (1) Manuel, guide d'installation rapide, disque dur, SZ 300 (1) Étiquette, POD, boîte/sac d'emballage (1,25 x 2,25 po) (1) EMBG, SAC, PE, TBD x TBD x TBD mm, ESD (1) EMBG, SAC, DISQUE DUR, 1 unité (196 x 141 x 84 mm) |
|  | 902-S351-0000 | • SmartZone 300 | KIT, RECHANGE (FRU), disque état solide 64 Go, SZ 300 | (1) Module de stockage, SQFlash, 64 Go SATA III (6 Gbit/s), 2,5 SSD (4) VIS, M3 x 4 mm L, x 5,2 DIA, acier Ni - 4x (1) Plateau de disque, 2,5 disque dur (1) Manuel, guide d'installation rapide, disque état solide, SZ 300 (1) Étiquette, POD, boîte/sac d'emballage (1,25 x 2,25 po) (1) EMBG, SAC, PE, TBD x TBD x TBD mm, ESD (1) EMBG, SAC, DISQUE DUR, 1 unité (196 x 141 x 84 mm) |
|  | 902-0190-0001 | • SmartZone 300 | KIT, RECHANGES, module émetteur-récepteur Ethernet 1G/10G SFP+ SR | (1) Ethernet SFP+ SR optique, module émetteur-récepteur, 1G/10G (1) Manuel, guide d'installation rapide, 10GBASE-SR SFP+ module émetteur-récepteur optique, (SZ 300) (1) Étiquette, POD, boîte/sac d'emballage (1,25 x 2,25 po) (1) EMBG, BOÎTE, Carton extérieur, (272 x 140 x 109 mm) [émetteur-récepteur] |

FIBRE

| | Référence | Produits compatibles | Description | Contenu du kit |
|---|---------------|---|--|---|
|  | 902-0202-0000 | <ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex T710 • ZoneFlex T710s | Kit de nœud de fibre complet (1000Base-LX) | (1) Connecteur EPON – SFP enfichable (1) Simplex mode simple, câble de raccordement SC/PC 203 mm |
|  | 902-0203-0000 | <ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex T710 • ZoneFlex T710s | Kit 1000Base-LX pour nœud en fibre | (1) Émetteur-récepteur SFP enfichable – 1000Base-LX (1) Duplex mode simple, câble de raccordement LC-LC 203 mm |