Supports pour caméra PTZ

Embase fibre optique pour caméras PTZ

	SBP-300HF	SBP-301HF
MODÈLES COMPATIBLES		
Liste des caméras	SNP-6320H/5430H	SNP-6321H/5321H
CONNEXION EXTERNE		
E/S alarme	4 entrées / 2 sorties	
Interface de contrôle à distance	RS-485/422	
Audio	Entrée / Sortie, type 3,5 mm	
CVBS	Type BNC, pour installation	
Électrique	24 V CA, 2 fils	
CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES		
Tension module SFP	3,3 V standard	
Consommation module SFP	Max. 300 mA	
Emplacement module SFP	Emplacement mini SFP standard (pour SFP de 6,5 mm de haut)	
Type de port module SFP	Type LC	
Vitesse module SFP	1250 Mbit/s (pour Ethernet 1000 Mbit/s), 155 Mbit/s (pour Ethernet 100 Mbit/s)	
Taux d'erreur module SFP	Max. 10^{-12}	
Méthode de transmission (optique)	Le mode dépend du module SFP	
Mode optique (ondes courtes / longues)	Le mode dépend du module SFP	
Perte d'insertion du câble (dB)	Le mode dépend du module SFP	
CARACTÉRISTIQUES RÉSEAU		
RJ-45 : Vitesse Ethernet	100 Mbit/s	
RJ-45 : Couche physique Ethernet	100 Base-T	
RJ-45 : Norme Ethernet	IEEE 802.3u	
Vitesse (100 ↔ 1000 Mbit/s)	Interrupteur DIP externe	
Fibre : Vitesse par défaut	1000 Mbit/s	
Fibre : Vitesse Ethernet	100 Mbit/s, 1000 Mbit/s	
Fibre : Couche physique Ethernet	100 Base-FX, 1000 Base-X	
Fibre : Norme Ethernet	IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	
CARACTÉRISTIQUES RÉSEAU		
Température / Humidité de fonctionnement	-50 °C ~ +55 °C / Moins de 90 % HR	
Indice de protection	IP66	
Résistance au vandalisme	IK10	
ALIMENTATION		
Consommation électrique	Max. 65 W, 3,1 A (avec résistance chauffante)	
Tension d'entrée / Courant	24 V CA	
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Ivoire / Aluminium	
Dimensions (LxH)	Ø163,9 x 157,9 mm, Ø163,9 x 187,9 mm (avec couplage NPT)	
Poids	1,1 kg, 1,4 kg (avec raccord NPT)	

* Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur www.samsungsecurity.com

Dimensions

Unité : mm









Avec raccord NPT

19-08-2015 © 2015 HANWHA TECHWIN CO., LTD. TOUS DROITS RÉSERVÉS.